



# 制冷片规格书

## HT035345(23,16)

### 产品介绍

HT(高温)系列是为苛刻高温环境、长寿命应用而设计的。采用高强度碲化铋热电材料、高导热高绝缘DBC（直接键合铜）陶瓷和高温焊料组装而成，适合于高温环境以及工业级产品的应用。可供选择的典型型号有200多种。本系列提供定制化服务，也可以定制平面异形制冷片。

### 特点

- 高性能，最大温差67度以上
- 高可靠性，普通应用寿命10年以上
- 耐高温，适用于80℃的环境
- 可定制高细平面度(±0.02mm)
- 符合RoHS要求
- 并提供定制化服务



### 应用领域

- 精密恒温仪
- 生物与医疗仪器
- 测试与分析仪器
- 冰水机与半导体空调
- 芯片恒温与散热
- 激光设备与点胶机

### 性能参数

| 热面温度Th=        | 25℃   | 50℃  | 指工作或测试时的热面温度             |
|----------------|-------|------|--------------------------|
| 最大制冷量Qcmax (W) | 9.7   | 10.3 | 当 dT=0, I=Imax时的制冷量      |
| 最大温差dTmax(℃)   | 67.0  | 71.0 | 当 Qc=0, I=Imax时的温差       |
| 最大电流Imax (A)   | 2.0   | 2.0  | 当 dT=dTmax 或Qc=Qcmax时的电流 |
| 最大电压Umax(V)    | 8.3   | 9.2  | 当 dT=dTmax,I=Imax时的电压    |
| 交流电阻(1KHz) (Ω) | 3.45  | 3.80 | 在指定温度下器件的交流电阻            |
| 性能公差           | ± 12% |      | 指产品的出货品控标准               |

### 几何尺寸



单位:mm

|            |            |             |    | 导线   |      |     |
|------------|------------|-------------|----|------|------|-----|
| 长边         | 宽边         | 厚度          | 备注 | 导线型号 | 导线长度 | 端子  |
| 23.0 ± 0.4 | 16.0 ± 0.3 | 4.55 ± 1.15 |    | 自定义  | 自定义  | 自定义 |




制冷片规格书  
 HT035345(23,16)

一冷科技制冷片规格书---HT035345(23,16)\_NO330


1/2

性能曲线 (热面温度=25度)

制冷量/电流曲线



电压/电流曲线



操作注意点

注: 曲线图以及性能指标的概念与解释可参考我司官网热电技术页面。(点击链接)

- 制冷片是一个宽电压输入器件，使用直流(DC)电源供电，不同电压输入对应不同的电流输出；
- 输入电压/电流应小于器件最大电压/电流(见性能参数表)，一般输入电压为最大电压的30%~80%；
- 安装时注意受力平衡，防止侧压或任何形式的撞击；建议使用流动性较好的导热硅脂，并涂布均匀；



# 制冷片规格书

## HT035345(23,16)

- 使用前应当把制冷片热端安装到散热器上，散热不良会导致制冷片寿命减短；
- HT产品建议在小于80℃，小于70%相对湿度的环境中使用和保存；